



## EnvhyroTrak

Les EnvhyroTrak sont principalement utilisées pour aménager des accès, des parkings et des plate-formes temporaires...

Elles peuvent être installées sur différents types de sol plus ou moins meubles.

Grâce à leur conception et robustesse, elles ont une charge admissible pouvant aller jusqu'à 150 tonnes/m<sup>2</sup>.



### Caractéristiques techniques

- **Matériau :** Polyéthylène premium recyclé ou vierge à haute densité (HD)
- **Coloris :** Noir
- **Surface :** Profilée antidérapante
- **Dimensions :** 7,50 m<sup>2</sup>/plaque - 2,50 m x 3,00 m x 38 mm
- **Poids :** 295 kg/plaque
- **Charge admissible :** 150 tonnes/m<sup>2</sup> selon la nature du sol
- **Transport :** 80 plaques par semi-remorque, soit 600 m<sup>2</sup>

### Propriétés

- Construction solide en une seule pièce
- Les plaques sont reliées entre-elles par des platines.
- Elles peuvent également se fixer latéralement pour créer des plates-formes.
- Ces plaques sont idéales pour les manifestations et les chantiers, pour les piétons ainsi que pour tous les types de véhicules.

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?



Conseiller Envhyro  
03 86 98 00 79  
contact@envhyro.com



Site internet  
[www.envhyro.fr](http://www.envhyro.fr)