



PLAQ'ECO

Les Plaques'ECO sont principalement utilisées pour aménager des accès temporaires.

Elles peuvent être installées sur différents types de sol plus ou moins meubles. Elles ont une charge admissible pouvant aller jusqu'à 45 tonnes/m².

Pesant seulement 60 kg, les Plaques'ECO se posent facilement à la main par 2 personnes.



Caractéristiques techniques

- **Matériau :** Polyéthylène haute densité 100 % recyclé ou vierge (PEHD)
- **Coloris :** Noir
- **Surface :** Profilée antidérapante
- **Dimensions :** 3 m²/plaque - 3,00 m x 1,00 m x 15 mm ou 3,00 m x 1,00 m x 20 mm
- **Poids :** 45 kg/plaque (15 mm) - 60 kg/plaque (20 mm)
- **Charge admissible :** 45 tonnes/m² (15 mm) - 60 tonnes/m² (20 mm) selon la nature du sol
- **Transport :** 25 plaques/rack (15 mm), 20 plaques/rack (20 mm) et 16 racks par semi-remorque, soit 1200 m² (15mm) et 1080 m² (20 mm)

Propriétés

- Construction solide en une seule pièce.
- Les plaques peuvent être reliées entre-elles avec des raccords rapides.
- Ces plaques sont polyvalentes, elles peuvent être utilisées pour les manifestations et les chantiers.
- Elles permettent l'accessibilité aux piétons, aux PMR, aux VL, PL et engins de chantier.

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?



Conseiller Envhyro
03 86 98 00 79
contact@envhyro.com



Site internet
www.envhyro.fr